

Technische Mitteilung

TM 0509 091

Gegenstand: **Stecker 3.5/12M-706STI**
 Sachgebiet: Materialsortiment
 Ausgabe: 1 Ausgabe-Datum: 09.09.05
 Ersetzt Ausgabe: - vom: -
 Ausgabestelle: Quality Assurance HFC
 Empfänger: i-engine

Bereich: Netzbau nach CC-2000
 Kapitel: Netz

Sachbearbeiter: Roberto Amore



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

Gegenstand : Stecker 3.5/12M-706STI

Bezeichnung : 3.5/12M-706STI

Material-Nr. : 15421 *Ersetzt 3.5/12M-702STI (Mat.-Nr. 11392)*

Abmessungen :	Abmessung [mm]	Gabelschlüssel [mm]
Gesamtlänge	89.0	-
Steckerkopf Ø max.	36.0	32
Steckerhinterteil Ø max.	36.0	32


Beschrieb : Hardline-Stecker 75Ω

Anwendung : Als Standard-Stecker auf die zugehörigen Kabel gemäss TM 0102 051.

Hinweis : Dieser Stecker 3.5/12M-706STI mit einer Ausbohrtiefe von 22 mm ersetzt den 3.5/12M-702STI mit einer Ausbohrtiefe von 10 mm.
 Bestehende Ausbohrwerkzeuge des Typs C/S-702STI, können zum Umbau auf C/S-706STI an die UPC-Logistik retourniert werden!



1 Kabelvorbereitung für 3.5/12M-706STI



A: 0 mm
 B: 18 mm
 C: 22 mm (Ausbohrung)

2 Zubehör

Gegenstand	Bezeichnung	Material-Nr.	Beschrieb in ...
Abisolierwerkzeug	CORING/STRIP TOOL 706STI/22mm	15422	TM xxxx xxx
Innenleiter-Reinigungswerkzeug	CONDUCTOR CLEANER CC-100MB	12510	TM xxxx xxx