

# Technische Mitteilung

TM 0706 181

Gegenstand: **Wiclic-Verteilerkabel DS29, Wisi**  
 Sachgebiet: **Materialsortiment**  
 Ausgabe: **2**      Ausgabe-Datum: **06.02.13**  
 Ersetzt Ausgabe: **1**      vom: **18.06.07**  
 Ausgabestelle: **Access Technology**  
 Empfänger: **i-engine**

Bereich: **HVA-Bau nach HVA-21**  
 Kapitel: **HVA**

Sachbearbeiter: **Roberto Amore**



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

**Gegenstand** : Wiclic-Verteilerkabel DS29  
**Bezeichnung** : DS29  
**Material-Nr.** : 16207

**Beschrieb** : Wiclic-Zweifach-Verteiler mit 50 cm langem Koaxialkabel, abgewinkeltem Wiclic-Stecker auf der einen und zwei Wiclic-Kupplungen auf der anderen Seite.

**Anwendung** : Zum Anschliessen von zwei Geräten (z.B. Set-Top-Box, Cablemodem) an den Wiclic-Anschluss der Wisi Breitbanddose DDxx oder den Datenanschluss der R+M-Breitbanddose.



## 1 Elektrische Eigenschaften

		Bemerkung
Frequenzbereich	5 – 1006 MHz	
Rückflussdämpfung	> 16 dB	50 – 1006 MHz
Schirmungsmass	> 85 dB	50 – 1006 MHz
Transferimpedanz	< 5 mΩ/m	5 – 50 MHz
Verteildämpfung	< 4.5 dB	50 – 1006 MHz

## 2 Mechanische Eigenschaften

		Bemerkung
Kabeltyp	MK75	
Länge	0.5 m	
Zugbelastung Crimpung	< 100 N	

**Bemerkungen** : Stecker dürfen nicht abgeschnitten werden (HF-Dichtigkeit!)  
 Stecker nicht einzeln lieferbar.

### 3 Versionsprotokoll

Ausgabe	Autor	Datum	Bemerkung
1	Roberto Amore	18.06.07	Ausgabe 1 publiziert
2	Roberto Amore	06.02.13	- Neues Layout - Daten bis 1006 MHz ergänzt - Kabeltyp eingefügt Ausgabe2 publiziert

### 4 Inhaltsverzeichnis

1	Elektrische Eigenschaften.....	1
2	Mechanische Eigenschaften .....	1
3	Versionsprotokoll.....	2
4	Inhaltsverzeichnis.....	2